

Мини центрофуга LIG-uniCFUGE 5 с таймер и цифров дисплей Кат.номер 6263530



Ротор с фиксиран ъгъл с капак изработен от алуминий, за 12 x 1,5/2 ml епруветки с оптимизирана аеродинамика, която минимизира топлината и шума по време на работа.

Възможна е работа в режим RPM или RCF чрез просто превключване.

Режим на късо центрофугиране с избираеми стойности на RCF и RPM.

Голям LCD (3,9") дисплей с интуитивен интерфейс.

Вградено откриване на дисбаланс с автоматично изключване.

Центрофугата може да се управлява чрез компютър с помощта на включения софтуер, който може да съхранява до 99 програми, дефинирани от потребителя.

Извеждане на оперативен запис в Excel.

Могат да се използват следните видове епруветки:

12 x 0,2 ml PCR епруветки

12 x 0,5 ml центрофужни епруветки

12 x 1,5 ml центрофужни епруветки

12 x 2,0 ml центрофужни епруветки

Комплекта включва: Центрофуга с ротор за 12 x 1,5/2 ml епруветки, захранване с USB кабел, 12 адаптера за 0,5 ml епруветки, 12 адаптера за 0,2 ml епруветки, шестограмен ключ с Т дръжка, CD със софтуер