

KERN PFB120-3

Прецизна везна с бързо представяне и удобна концепция за работа - вече с по-голям корпус за по-стабилна основа

KERN®



Измервателна система

| | |
|---|---|
| Опции за настройка: | Външно калибриране |
| Ексцентрично натоварване при 1/3 [Макс]: | 5 mg |
| Линейност: | 3mg |
| Разделителна способност [d]: | 1 mg |
| Препоръчителна регулировъчна тежест: | 100 g (F1) |
| Повторяемост: | 1 mg |
| Резолуция: | 120000 |
| Време за стабилизация при лабораторни условия | 3s |
| Обхват на тариране: | 120g |
| Време за загряване: | 2h |
| Максимално натоварване [Max]: | 120g |
| Система за претегляне: | Тензодатчик |
| Мерни единици за претегляне: | dot tl (Tw) tl (HK) g ct bat mo tl (Cn) oz N t dwt ozt lb |

Дисплей

| | |
|--|----------|
| Височина на цифрата на дисплея (големи): | 1,500 cm |
|--|----------|

Брое

| | |
|--|-------|
| Резолуция при преброяване: | 60000 |
| Минимално тегло на част при претегляне с преброяване Лабораторно | 2mg |
| Минимално тегло на част при претегляне с преброяване Нормално | 20 mg |

Функции

| | |
|-------------------------|----|
| Показване на капацитет: | да |
| Преброяваща функция | да |
| Определяне на процент: | да |

Условия на околната среда

| | |
|---------------------------------|-------|
| Максимална влажност: | 80% |
| Максимална работна температура: | 30 °C |
| Минимална работна температура: | 15 °C |
| Минимална влажност: | 0% |

Захранване

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Входящо напрежение: | 100V - 240 V 50 / 60 Hz |
| Захранващ адаптер: | Външен захранващ адаптер |
| Захранващ адаптер /адаптер включен: | EURO US CH UK |

Услуги (опционално)

| | |
|--------------------|---------|
| DAkkS Certificate: | 963-127 |
|--------------------|---------|

Категория

| | |
|-------------------|----------------|
| Марка: | KERN |
| Категория: | Везни |
| Продуктова група: | Прецизна везна |

Опаковане и доставка


| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Доставка: | 24 h (за Германия) |
| Размери на опаковката (WxDxH): | 375 x 280 x 275 mm |
| Брутно тегло: | 2,320 kg |
| Нетно тегло: | 1,230 kg |
| Начин на доставка: | Колетна услуга |

Конструкция

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Материал на корпуса: | Пластмаса |
| Размери на предпазния екран (AxH): | 140 x 135 x 80 mm |
| Размери на корпуса :(WxDxH): | 210x 315 x 90 mm |
| Нивелир: | да |
| Материал на блюдото: | Неръждаема стомана |
| Пространство за претегляне (WxDxH): | 132 x 1125 x 65 mm |
| Площ за претегляне (d): | 80 |

Пиктограми

СТАНДАРТНИ



ОПЦИИ



ФАБРИЧНИ

