

KERN PFB300-3

Прецизна везна с бързо представяне и удобна концепция за работа - вече с по-голям корпус за по-стабилна основа

KERN®



Измервателна система

Опции за настройка:	Външно калибриране
Ексцентрично натоварване при 1/3 [Макс]:	5 mg
Линейност:	5 mg
Разделителна способност [d]:	1 mg
Препоръчителна регулировъчна тежест:	300 g (F1)
Повторяемост:	2 mg
Резолуция:	300000
Време за стабилизация при лабораторни условия	3s
Време за загряване:	2h
Максимално натоварване [Max]:	300 g
Система за претегляне:	Тензодатчик
Мерни единици за претегляне:	dot tl (Tw) tl (HK) g ct bat mo tl (Cn) oz N t dwt ozt lb

Дисплей

Височина на цифрата на дисплея (големи):	1,500 cm
--	----------

Броеве

Резолуция при преброяване:	150000
Минимално тегло на част при претегляне с преброяване Лабораторно	2mg
Минимално тегло на част при претегляне с преброяване Нормално	20 mg

Функции

Показване на капацитет:	да
Преброяваща функция	да
Определяне на процент:	да

Условия на околната среда

Максимална влажност:	80%
Максимална работна температура:	30 °C
Минимална работна температура:	15 °C
Минимална влажност:	0%

Захранване

Входящо напрежение:	100V - 240 V 50 / 60 Hz
Захранващ адаптер:	Външен захранващ адаптер
Захранващ адаптер /адаптер включен:	EURO US CH UK

Услуги (опционално)

DAkkS Certificate:	963-127
--------------------	---------

Категория

Марка:	KERN
Категория:	Везни
Продуктова група:	Прецизна везна

Опаковане и доставка

Доставка:	24 h (за Германия)
Размери на опаковката (WxDxH):	375 x 280 x 275 mm
Брутно тегло:	2,300 kg
Нетно тегло:	2 kg
Начин на доставка:	Колетна услуга

Конструкция

Материал на корпуса:	Пластмаса
Размери на предпазния екран (AxH):	140 x 135 x 80 mm
Размери на корпуса : (WxDxH):	210x 315 x 90 mm
Нивелир:	да
Материал на блюдото:	Неръждаема стомана
Габаритни размери инстал. (WxDxH):	210x 315 x 160 mm
Пространство за претегляне (WxDxH):	132 x 1125 x 65 mm
Площ за претегляне (d):	80


KERN PFB300-3



Прецизна везна с бързо представяне и удобна концепция за работа - вече с по-голям корпус за по-стабилна основа

Пиктограми

СТАНДАРТНИ



ОПЦИИ



ФАБРИЧНИ

