

KERN PCD6K-4

Прецизна везна с висока резолюция и подвижен дисплей за максимална гъвкавост

KERN®



Измервателна система

| | |
|---|---|
| Опции за настройка: | Външно калибриране |
| Ексцентрично натоварване при 1/3 [Макс]: | 500 mg |
| Линейност: | 300 mg |
| Разделителна способност [d]: | 100 mg |
| Препоръчителна регулировъчна тежест: | 6 kg (F1) |
| Повторяемост: | 100 mg |
| Резолюция: | 60000 |
| Време за стабилизация при лабораторни условия | 3s |
| Обхват на тариране: | 6kg |
| Време за загряване: | 2 h |
| Максимално натоварване [Max]: | 6 kg |
| Система за претегляне: | Тензодатчик |
| Мерни единици за претегляне: | tl (Singap. Malays) gn tl (HK) tol ffa g ct mo oz dwt ozt |

Дисплей

| | |
|--|----------|
| Височина на цифрите на дисплея (големи): | 2,100 cm |
|--|----------|

Броене

| | |
|--|--------|
| Резолюция при преброяване: | 30000 |
| Минимално тегло на част при претегляне с преброяване Лабораторно | 200 mg |
| Минимално тегло на част при претегляне с преброяване Нормално | 2g |

Функции

| | |
|--|----|
| Преброяваща функция | да |
| Пикова функция: | да |
| Определяне на процент: | да |
| Претегляне без вибрации (програма за претегляне на животни): | да |

Условия на околната среда

| | |
|----------------------------------|-------|
| Максимална влажност: | 80% |
| Максимална работна температура:: | 35 °C |
| Минимална околна температура: | 5°C |

Захранване

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Батерия: | 9 V Block |
| Време за зареждане: | 10 h |
| Входящо напрежение: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |
| Захранващ адаптер:: | Външен захр. адаптер |
| Захранващ адаптер /адаптер включен: | EURO US CH UK |
| Време за работа: | 12 h |
| Време за работа (с изкл. подсветка) | 24 h |
| Време за работа (с вкл. подсветка) | 12 h |
| Акумулаторна батерия: | Rchrg. батерия - опция |

Услуги (опционално)

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Настройки за мястото на инсталиране: | 961-248 |
| DAkkS Certificate: | 963-128 |

Категория

| | |
|-------------------|----------------|
| Марка: | KERN |
| Категория: | Везни |
| Продуктова група: | Прецизна везна |

Опаковане и доставка

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Доставка: | 24 h (за Германия) |
| Размери на опаковката (WxDxH): | 250 x 360 x 160 mm |
| Брутно тегло: | 2,175 kg |
| Нетно тегло: | 1,700 kg |
| Начин на доставка: | Колетна услуга |

Конструкция

| | |
|--|-------------------|
| Дължина на кабела на дисплейното устройство: | 1,200 m |
| Материал на корпуса: | Пластмаса |
| Размери на устройството (WxDxH): | 165 x 280 x 75 mm |
| Размери на корпуса (WxDxH): | 165 x 280 x 75 mm |
| Размери на модула на дисплея (WxDxH): | 140 x 46 x 75 mm |
| Размери на блюдото (WxDxH): | 161 x 161 x 7 mm |

KERN PCD6K-4



Прецизна везна с висока резолюция и подвижен дисплей за максимална гъвкавост

| | |
|--|--------------------|
| на стойка : | 25 cm |
| Нивелир: | да |
| Материал на блюдото: | Неръждаема стомана |
| Габаритни размери за инсталация (WxDxH): | 165x 280 x 75 mm |
| Регулируеми крачета: | да |
| Повърхност за претегляне (WxD): | 160 x 160 mm |

Пиктограми

ТАНДАРТНИ



ОПЦИИ

