

KERN PCD 250-3

Прецизна везна с висока резолюция и подвижен дисплей за максимална гъвкавост

KERN®



Измервателна система

| | |
|---|---|
| Опции за настройка: | Външно калибриране |
| Ексцентрично натоварване при 1/3 [Макс]: | 5 mg |
| Линейност: | 5 mg |
| Разделителна способност [d]: | 1 mg |
| Препоръчителна регулировъчна тежест: | 250 g (F1) |
| Повторяемост: | 2mg |
| Резолюция: | 250000 |
| Време за стабилизация при лабораторни условия | 3s |
| Обхват на тариране: | 250g |
| Време за загряване: | 2h |
| Максимално натоварване [Max]: | 250g |
| Система за претегляне: | Тензодатчик |
| Мерни единици за претегляне: | tl (Tw) tl (HK) tol ffa ct g mo oz gn dwt ozt |

Дисплей

| | |
|--|----------|
| Височина на цифрите на дисплея (големи): | 2,100 cm |
|--|----------|

Броене

| | |
|--|--------|
| Резолюция при преброяване | 125000 |
| Минимално тегло на част при претегляне с преброяване Лабораторно | 2mg |
| Минимално тегло на част при претегляне с преброяване Нормално | 20 mg |

Функции

| | |
|--|----|
| Преброяваща функция | да |
| Пикова функция: | да |
| Определяне на процент: | да |
| Претегляне без вибрации (програма за претегляне на животни): | да |

Условия на околната среда

| | |
|---------------------------------|-------|
| Максимална влажност: | 80% |
| Максимална работна температура: | 35 °C |
| Минимална околна температура: | 5°C |

Захранване

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Батерия: | 9 V Block |
| Време за зареждане: | 10 h |
| Входящо напрежение: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |
| Захранващ адаптер: | Външен захр. адаптер |
| Захранващ адаптер /адаптер включен: | EURO CH US UK |
| Време за работа: | 12 h |
| Време за работа (с изкл. подсветка) | 24 h |
| Време за работа (с вкл. подсветка) | 12 h |
| Акумулаторна батерия: | Rchrg. батерия - опция |

Услуги (опционално)

| | |
|--------------------|---------|
| DAkkS Certificate: | 963-127 |
|--------------------|---------|

Категория

| | |
|-------------------|----------------|
| Марка: | KERN |
| Категория: | Везни |
| Продуктова група: | Прецизна везна |

Опаковане и доставка

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Доставка: | 24 h (за Германия) |
| Размери на опаковката (WxDxH): | 238 x 357 x 180 mm |
| Брутно тегло: | 1,800 kg |
| Нетно тегло: | 1,100 kg |
| Начин на доставка: | Колетна услуга |

Конструкция

| | |
|--|-------------------|
| Дължина на кабела на дисплейното устройство: | 1,200 m |
| Материал на корпуса: | Пластмаса |
| Размери на устройството (WxDxH): | 165 x 280 x 75 mm |
| Размери на защитния екран (WxDxH): | 157 x 157 x 80 mm |
| Размери на корпуса (WxDxH): | 165 x 280 x 75 mm |
| Размери на модула на дисплея (WxDxH): | 140 x 46 x 82 mm |

KERN PCD 250-3



Прецизна везна с висока резолюция и подвижен дисплей за максимална гъвкавост

| | |
|--|--------------------|
| на стойка : | 25 cm |
| Нивелир: | да |
| Габаритни размери за инсталация (WxDxH): | 165 x 280 x 141 mm |
| Регулируеми крачета: | да |
| Пространство за претегляне (WxDxH): | 146 x 146 x 80 mm |
| Повърхност за претегляне (d): | 105 |

Пиктограми

СТАНДАРТНИ



ОПЦИИ

